


AIRDUC PUR 350 AS 0,7 elszívótömlő



egyes falú poliuretán

nyű súly, de az egyes fal is, akkor ez a
astagságú, belül közel sima, egyes falú,
ő. Kopásálló, mikrobaálló, jól ellenáll
olajoknak. Alacsony hőmérsékleten is rugalmas.

Tartósan antisztatikus ISO 8031szerint elektromos és felületi ellenállás
<10⁹ Ω (a TRGS 727 szerint <2,5*10⁸Ω*m és NFPA 652 10⁸-10⁹Ω)

ATEX 2014/34/EU szerint (1999/92/EK) és a német TRGS 727 szabványnak
megfelel:

Gyúlékony porok és éghető anyagok pneumatikus szállítására ömlesztett
anyagok (20, 21, 22 zóna beltéren), éghető porok szívása (22. zóna
beltéren)

ATEX 2014/34/EU szerint (1999/92/EK) és a német TRGS 727 szerint a
következő esetekben:

- gyúlékony folyadékok szállítás (0, 1, 2 zóna beltérben),
- nem éghető folyadékok szállítására, az 1. és 2. zónában (gázok) való
használatra,
- a zónában való használatra 0 zónában (gázok)

RoHS és REACH konform

DIN 26057 Type2

Más átmérőkkel is rendelhető.

Raktáron nem lévő átmérőknél minimális rendelési mennyiség 1 tekercs.
Egyedi gyártású átmérőknél minimális rendelési mennyiség van, kérje
ajánlatunkat!

Hőállóság: -40°C / +90°C (rövid ideig +125°C)

Felépítés: poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal, belül közel sima,
kívül hullámos

Elektromos ellenállás: Tartósan antisztatikus

Falvastagság: 0,7 mm

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárunkban tartjuk.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Vákuum (bar)	Átlag. tömeg (kg/m)	Átlag. hossz (m)	Súly (kg/m)	Cikkszám
25	32	-0,75			0,19	350-0025-1002
30	37	-0,63	26	2,05	0,25	350-0030-1002
32	39	-0,59	27	1,93	0,27	350-0032-1002
35	42	-0,54	29	1,77	0,29	350-0035-1002
38	45	-0,49	31	1,63	0,31	350-0038-1002
40	47	-0,47	32	1,55	0,33	350-0040-1002
45	52	-0,42	35	1,39	0,37	350-0045-1002
50/51	57	-0,38	38	1,25	0,4	350-0050-1002
55	62	-0,34	41	1,14	0,44	350-0055-1002
60	67	-0,31	44	1,05	0,48	350-0060-1002
63/65	70	-0,29	47	0,97	0,52	350-0065-1002
70	77	-0,18	50	0,9	0,56	350-0070-1002
75/76	82	-0,17	53	0,84	0,59	350-0075-1002
80	87	-0,16	56	0,79	0,64	350-0080-1002
90	97	-0,14	62	0,7	0,72	350-0090-1002
100/102	107	-0,13	68	0,63	0,8	350-0100-1002
110	117	-0,12	74	0,57	0,87	350-0110-1002
120	127	-0,11	80	0,53	0,95	350-0120-1002
125/127	132	-0,11	83	0,51	0,98	350-0125-1002
140	147	-0,09	92	0,45	1,09	350-0140-1002
150/152	157	-0,07	98	0,42	1,4	350-0150-1002
160	167	-0,07	104	0,4	1,5	350-0160-1002
180	187	-0,06	116	0,35	1,67	350-0180-1002
200/203	207	-0,05	128	0,32	1,86	350-0200-1002
225	232	-0,05	143	0,28	2,08	350-0225-1002
250	257	-0,04	158	0,25	2,31	350-0250-1002
300	307	-0,03	188	0,21	2,77	350-0300-1002
305	312	-0,03	191	0,21	2,81	350-0305-1002

