



Airflex/PU/FOOD Belül t



Iszívótömlő

szívótömlő. Alkalmas szilárd és folyékony levegőre, vegyi gőzökre, porra, agyon flexibilis és kopásálló. Hajlításkor a mivel a spirálok közötti fal kifelé gyűrődik.

EG 10/2011 - SIZE - lot-no

Hőállóság: -25°C/+85°C

Felépítés: poliuretán, átlátszó, belül teljesen sima, ütésálló külső PVC spirállal, kívül hullámos

Hajlítási sugár: 1× belső Ø

Szabvány: EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011 A, B, C, D1, D2, E

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	PU falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Vákuum (bar)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	0,5	31	0,25	0,16	20	4605 025000
32	0,5	39	0,2	0,22	20	4605 032000
38	0,5	45	0,2	0,28	20	4605 038000
40	0,5	47	0,2	0,31	20	4605 040000
45	0,5	53	0,2	0,31	20	4605 045000
51	0,5	59	0,2	0,38	20	4605 050000
60	0,7	68	0,16	0,48	20	4605 060000
63	0,7	71	0,16	0,56	20	4605 063000
70	0,7	79	0,16	0,64	20	4605 070000
76	0,7	85	0,16	0,68	20	4605 075000
102	0,7	112	0,13	1	20	4605 100000
127	0,8	139	0,1	1,4	20	4605 125000
152	0,8	165	0,08	1,8	20	4605 150000
203	0,9	218	0,04	2,4	10	4605 200000
305	1,1	326	0,03	4	10	4605 300000

