



Betoncord® 40 bar Na

habarcs szállító tömlő



más nedves, koptató hatású közegekre.

zetten nagy igénybevételre tervezett
ves beton, cement, vakolat, habarcs
llítására. A rendkívül vastag, kopásálló
en **kiemelkedően hosszú élettartamú,**
ing specialis, többretele erősítése révén **csavarodásmentes,**
hajlításálló és alkalmas akár 40 bar üzemi nyomásra is.

Alkalmazási területek:

- Építőipar, betonozás, alagútépítés, felújítás
- Cement, habarcs, vakolat szállítása
- Száraz anyagokhoz is alkalmas: cementpor, szemcseszóró gritt

Felirat: ® BETONCORD® CONCRETE / BETON PN 40 BAR

Üzemi nyomás: 40 bar

Repesztési nyomás: 120 bar

Hőállóság: -30°C/+80°C

Belül: NR/SBR, fekete, sima

Kívül: SBR, fekete, sima, szövetnyomatos

Betétek: szövetbetét

Elektromos ellenállás: R < 10 6 Ω

Kopás érték: 70 mm³ ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	7	39	40	3520 025000
35	7	49	40	3520 035000
38	8	54	40	3520 038000
50	9	68	40	3520 050000
63,5	11	85,5	40	3520 063000