



Carboform ® PD Benzir



rányosított, rendkívül rugalmas
ősorban **üzemanyagtöltő állomásokon**
ban alkalmas **dobos** (reel) kivitelű
élettartamot és kényelmes

A tömlő **alkalmas benzín, gázolaj, fűtőolaj, biodízel, E10** üzemanyag
és más, legfeljebb **50%-os aromás tartalmú** üzemanyag szállítására.
Emellett **víz** és **sűrített levegő** továbbítására is használható általános
ipari célokra.

A **CARBOFORM PD** tömlő **kiváló elektromos vezetőképességgel**
rendelkezik, így biztonsággal alkalmazható ATEX zónákban is. **NBR** belső
rétege és **CR** borítása időjárásálló, kopásálló és hosszan tartó
megbízhatóságot nyújt.

Felirat: ® CARBOFORM® PD EN 1360:2012 TYPE 1 - SIZE- 16 BAR - Ω -
TRbF 131/PART 2 § 5.5 - quarter/year

Szabvány: EN 1360 - 2012 type 1, TRbF131, Part 2 § 5.5

Üzemi nyomás: 16 bar

Repesztési nyomás: 48 bar

Hőállóság: -30°C/+90°C

Belül: NBR, fekete, sima, vezetőképes

Kívül: CR, fekete, vezetőképes, szövetlenyomatos

Elektromos ellenállás: < 106 Ω

Betétek: szövetbetét

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
15	5	25	80	40	3330 015000
19	6	31	100	40	3330 019000
25	6	37	150	40	3330 025000