

image not found or type unknown

CORRUFLEX/BUNA/AS V

fejlesztés

image not found or type unknown

flexibilis tömlő, új

fejlesztésű PVC/NBR keverék, leföldelhető.
ri vízre, szennyvízre, olajos vízre,
nybevitelre ajánljuk.

Hőállóság: -30°C / +65°C

Felépítés: fekete, kék spirállal

Belül: sima, fekete

Kívül: hullámos, kék spirállal

Vákuum: -0,9 bar

Anyaga: PVC/NBR keverék

Hajlítási sugár: 3 x belső Ø

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

CORRUFLEX/BUNA/AS A spirállal együtt futó rézszállal, mely által a tömlő leföldelhető

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Súly (kg/m)	Falvastagság (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
51	60	2	0,96	4,5	50	4466 050000
76	87	2	1,6	5,5	50	4466 075000
102	116	2	2,7	7	50	4466 100000
127	142	2	3,27	7,5	20	4466 125000
152	168	2	4,6	8	20	4466 150000

