



Deltaflex Gumi szívótörmandzsettákkal



rál nélküli

savas, lúgos közegekre.
en is ismert.

Üzemi nyomás: max. 3 bar

Hőállóság: -30°C / +80°C

Belül: SBR, fekete, sima

Kívül: SBR, fekete, szövetnyomatos, hullámos


Betétek: szövetbetét és acélspirál

Vákuum: -0,9 bar

Hajlítás sugár: Belső átmérő x 3,5

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Gyártási hossz (m)	Cikkszám
76	6	88	4	3600 075400
76	6	88	5	3600 075500
50	5	60	2	3600 050200
50	5	60	3	3600 050300
50	5	60	5	3600 050500
50	5	60	6	3600 050600
76	6	88	2	3600 075200
76	6	88	3	3600 075300
76	6	88	6	3600 075600
102	7	116	2	3600 100200
102	7	116	3	3600 100300
102	7	116	4	3600 100400
102	7	116	5	3600 100500
102	7	116	6	3600 100600
110	7	124	3	3600 110300
110	7	124	4	3600 110400
110	7	124	4,9	3600 110490
127	8	143	3	3600 125300



Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Átmérő (mm)	Árnyékosított hossz (m)	Cikkszám
127	8	127	5	3600 125500
127	8	127	6	3600 125600
152	9	152	3	3600 150300
152	9	152	4	3600 150400
152	9	152	5	3600 150500
152	9	152	6	3600 150600
203	11	225	2	3600 200200
203	11	225	3	3600 200300
203	11	225	4	3600 200400
203	11	225	5	3600 200500
203	11	225	6	3600 200600