



DMS-8 Manuális tömlőcsatlakozás

rozsdamentes acélból



...ekbe, nagynyomású tisztítótömlők KÉZI
...mentes acél AISI 304 / AISI 303, vagy festett

...üzemi nyomás, tömlőkapacitás a lenti

A cikkszám tömlő nélkül értendő.

Üzemi nyomás: 200 vagy 600 bar illetve a nagyobb méretre vagy 80 bar

Üzemi hőmérséklet: 90°C

Falra rögzítés: két oldalon

A képen látható tömlő csak illusztráció, a tömlőt külön kell rendelni hozzá.

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Tömlő belső ø - Tömlőhossz	Bemeneti csatlakozás	Tömlő oldali csatlakozás	Anyagminőség	Cikkszám
6 mm - 50 m / 10 mm - 35 m / 12 mm - 25 m	1/2" KM	1/2" BM	Rozsdamentes	DMS810
6 mm - 70 m / 10 mm - 50 m / 12 mm - 35 m	1/2" KM	1/2" BM	Rozsdamentes	DMS811
6 mm - 80 m / 10 mm - 60 m / 12 mm - 43 m	1/2" KM	1/2" BM	Rozsdamentes	DMS812
6 mm - 100 m / 10 mm - 70 m / 12 mm - 50 m	1/2" KM	1/2" BM	Rozsdamentes	DMS813
6 mm - 50 m / 10 mm - 35 m / 12 mm - 25 m	1/2" KM	1/2" BM	Festett acél	DMF810
6 mm - 70 m / 10 mm - 50 m / 12 mm - 35 m	1/2" KM	1/2" BM	Festett acél	DMF811
6 mm - 80 m / 10 mm - 60 m / 12 mm - 43 m	1/2" KM	1/2" BM	Festett acél	DMF812
6 mm - 100 m / 10 mm - 70 m / 12 mm - 50 m	1/2" KM	1/2" BM	Festett acél	DMF813
19 mm - 13 m / 25 mm - 10 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	Rozsdamentes	DMS814
19 mm - 15 m / 25 mm - 13 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	Rozsdamentes	DMS815
19 mm - 20 m / 25 mm - 15 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	Rozsdamentes	DMS816
19 mm - 25 m / 25 mm - 20 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	Rozsdamentes	DMS817
19 mm - 13 m / 25 mm - 10 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	Festett acél	DMF814
19 mm - 15 m / 25 mm - 13 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	Festett acél	DMF815
19 mm - 20 m / 25 mm - 15 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	Festett acél	DMF816
19 mm - 25 m / 25 mm - 20 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	Festett acél	DMF817