



CSM - HYPALON Gumi karmos karimák



A gumi kompenzátor forgó karimákkal a lineáris és anguláris mozgások elnyelésére alkalmas koncentrált savak, sűrített levegő az olajos ásványi olajok, zsírok és oldószerek esetén. Ezen esetben figyelembe kell venni!

Nem ajánlott szennyezőknek.

Magasabb hőfok esetén a nyomásállóság csökken, kérje segítségünket.

Hőállóság: -25°C / +90°C

Hossz: 130 mm

Belül: Hypalon (CSM)

Kívül: Neopren (CR)

Karimák: DIN PN 16

Üzemi nyomás: 16 bar (90 °C-on 10 bar)

Karimák anyaga: Horganyzott acél

Átmérőválaszték: DN 32-DN300

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

DN	Összenyomás (mm)	Nyúlás (mm)	Laterális (mm)	Anguláris	Cikkszám
32	30	20	20	35°	755079
40	30	20	20	35°	755080
50	30	20	20	35°	755081
65	30	20	20	30°	755082
80	30	20	20	30°	755083
100	30	20	20	25°	755078
125	30	20	20	25°	755084
150	30	20	20	15°	755085
200	30	20	20	15°	
250	30	20	20	10°	
300	30	20	20	10°	