



METALVAPOR EN/ISO P



betétes gőztömlő

mlő, alkalmazható forró vízre, telített
everék biztosítja a belső fal korlátozott
tén és csökkenti a "pop-corning" jelenség
ött acélbetétekkel rendelkeznek, így
ta, csökkentve a tömlő széthasadásának
con számos, olcsó, tekercselt betétes

termék érhető el.

Használat után a gőzt, vizet le kell engedni belőle, és hagyja a tömlőt
kiszáradni, ez jelentősen csökkenti a "pop-corning" jelenség esélyét.
Túlhevített gőzre való alkalmazása a tömlő idő előtti öregedéséhez vezet.

Szabvány: MSZ EN ISO 6134:2005 Type 2 Class A

Felirat: ® METALVAPOR® - MANUFACTURER - EN/ISO 6134: 2005 - 2A-
STEAM - SIZE- WP 18 BAR - BP 180 BAR - Ω - QUARTER / YEAR LOTNR

Üzemi nyomás: 18 bar (telített gőzre) 55 bar (forró vízre)

Repesztési nyomás: 180 bar 20°C-on

Hőállóság: -35°C / maximum +210 °C, vízre +120 C-ig

Belül: EPDM, fekete, sima, vezetőképés

Kívül: EPDM, fekete, szövetlenyomatos, vezetőképés, „pin-pricked”

Betétek: kettős, szövött acélszövetbetét

Eletromos ellenállás: < 10 6 Ω

Szabvány: EN/ISO 6134 Type 2/A

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
13	6	25	40	3411 013000
19	7	33	15	3411 019015
19	7	33	20	3411 019020
19	7	33	40	3411 019000
25	7,5	40	20	3411 025020
25	7,5	40	40	3411 025000
32	8	48	40	3411 032000
38	8	54	40	3411 038000
51	9	69	40	3411 050000