



Silocord Special 10 bar



(silótömlő)

gok, kvarchomok, és más erősen kopatató

sálló silótömlő erősen abrazív

en kopás- és vágásálló ipari tömlő, amelyet kifejezetten **nagyon abrazív ömlesztett anyagok, például kvarc homok, szóda, zúzalék** és más hasonló anyagok szállítására fejlesztettek ki. Alkalmas **silók és silókamionok töltésére és ürítésére**, még intenzív ipari igénybevétel esetén is.

A tömlő **extra vastag, rendkívül kopásálló belső gumiréteggel** készül, amely jelentősen meghosszabbítja az élettartamát. A **dupla antisztatikus védelemnek** köszönhetően – keresztfonatos antisztatikus huzalok + vezetőképes gumiréteg – biztonságosan alkalmazható robbanásveszélyes környezetben is.

Felirat: ® SILOCORD® / SPEZIAL FÜR SPLITT - SODA - QUARZSAND

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -30°C/+80°C

Belül: NR/SBR fekete, sima

Kívül: SBR, fekete, szövetnyomatos

Betétek: két kereszttezett rézsál és szövetbetét

Elektromos ellenállás: R < 10 6 Ω

Kopás érték: 70 mm³ ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	11	98	40	3542 076098
102	12	126	20	3542 102126