



Superchem ® UPE EN C szerint



tömlő EN 12115:2011

tömlő, alkalmas sokféle vegyszerre, erős szénhidrogénekre, stb.

e a vegyi ellenállósági táblázat adatait éklet tekintetében.

A tömlőket használat után ki kell üríteni.

A **SUPERCHEM UPE EN** egy kiemelkedő minőségű, ipari **vegyszerálló szívó- és nyomótömlő**, amelyet savak, lúgok, sók, valamint különféle szerves vegyületek (alkoholok, észterek, ketonok stb.), aromás szénhidrogének és más agresszív anyagok biztonságos szállítására fejlesztettek. A tömlő kialakítása kifejezetten megfelel a **vegyipar, gyógyszeripar, tartálykocsik és ATEX környezetek** magas követelményeinek.

A tömlő belső bélése **vezetőképessé UPE**, amely **kettős, keresztiszövött 0,2 mm-es réteggént** van kialakítva, így jelentősen csökkenti a közeg átszivárgásának esélyét – ez a tulajdonság megkülönbözteti a piacon elérhető többi hasonló terméktől. A rugalmasság és a kis hajlítási sugár könnyű kezelhetőséget biztosít, még alacsony hőmérsékleten is.

A **szövetbetétek és acélspirál**, valamint a **vezetőképessé külső EPDM borítás** biztosítják a tömlő kiemelkedő mechanikai ellenállását, vákuumtűrését és statikus feltöltődés elleni védelmét – így a tömlő **teljes mértékben megfelel az EN 12115:2011 szabványnak**, beleértve a hajlítási sugárra, lángállóságra, nyúlásra, és a 1:4 arányú biztonsági tényezőre vonatkozó előírásokat.

Felirat: ® SUPERCHEM® UPE EN 12115 UPE - SD - ID MM - WP 16 BAR - Ø T TRBF 131/T2 P.5.5 QUARTER/YEAR

Üzemi nyomás: 16 bar

Repesztési nyomás: 64 bar

Hőállóság: -30°C / +100°C, a szállított közegtől függően

Elektromos ellenállás: 10⁶ Ω

Elektromos ellenállás a belső és a külső fal között: 10⁹ Ω

Belül: UPE, fekete, vezetőképessé

Kívül: EPDM, fekete

Betétek: acélspirál, szövetbetét

Vákuum: -0,9 bar

Szabvány: EN 12115 : 2011 és TRbF131 2.

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontva értékesítjük. A megvásárolt jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)			Hajlítási sugár (mm)	Cikkszám
19	6			190	3805 019000
25	6			230	3805 025000
32	6	44	40	260	3805 032000
38	6,5	51	40	340	3805 038000
50	8	66	40	410	3805 050000
63,5	8	79,5	40	450	3805 063000
75	8	91	40	530	3805 075000
100	8	116	20	680	3805 100000