



Tubimar Lloyds Hűtővíz



sű, kívül hullámos, hőálló szívótömlő.
vízre, valamint kipufogó gázra. Megfelel a
TYPE2 CLASS B előírásainak. Belseje
gáznak (a hőállóság

Felirat: ITAL SCAM/ST © MARINE WET EXHAUST LLOYD'S REGISTER
nr.96/00127(E4) RINA nr.DIP061008CS - 20/03/08 SAE J 2006:03 R2-ISO
13363:04 Type 2 CLASS B-(Ø quarter / year)

Üzemi nyomás: 3 bar

Vacuum: -0,8 bar

Hőállóság: -30°C/+100°C

Belül: fekete, sima, kipufogógáz- és sósvíz álló gumi

Kívül: fekete, hullámos, szövetlenyomatos

Tekercsméret: 20 m

Szabvány: EN ISO 1307:2008, ISO 13363:04 type 2 class B, Lloyd's
register nr. 96/00127 (E4), RINA nr. DIP061008CS 20/03/08, SAE J 2006:03

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Külső átmérő (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkszám
40	50	80	0,9	3737 040000
45	57	90	1	3737 045000
51	63	100	1,1	3737 050000
60	71	120	1,5	3737 060000
76	90,5	150	2,1	3737 075000
90	104	180	2,65	3737 090000
102	119	200	3,05	3737 100000
127	143	250	3,6	3737 125000